

Městský úřad Kolín Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Žadatel:
Obec Jestřabí Lhota, IČO 00235415
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín 2

Naše čj.: MUKOLIN/SU 89587/21-Nov
Naše zn.: SU 19399/2021

Počet listů: 15
Příloh/listů: 1

Vyřizuje: Josef Novotný
Telefon: 321 748 229
E-mail: josef.novotny@mukolin.cz

Datum: 29.11.2021

| | |
|--|--------------------------------|
| Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem: <i>12.1.2022</i> | |
| Vyznačeno dne: <i>12.1.2022</i> | Vyznačil: <i>Jan Štárek</i> |

- zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřabí Lhota – výstavba a rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení
- pozemky parc.č. 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 55/1, 55/2, 107/6, 107/9, 210/4, 214/7, 2224/6, 224/8, 313/5, 315, 319/3, 339/5, 339/7, 687/4, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1100/8, 1100/9, 1100/14, 1100/17, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1102/6, 1118/5, 1118/8, 1128/4, 1189, 1284, 1255/4, 1273 a st.parc.č. 175, 294/2 v katastrálním území Jestřabí Lhota

Rozhodnutí

Dne 22.09.2021 podala Obec Jestřabí Lhota, IČO 00235415, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pro stavbu: **zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřabí Lhota – výstavba a rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, pozemky parc.č. 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 55/1, 55/2, 107/6, 107/9, 210/4, 214/7, 2224/6, 224/8, 313/5, 315, 319/3, 339/5, 339/7, 687/4, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1100/8, 1100/9, 1100/14, 1100/17, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1102/6, 1118/5, 1118/8, 1128/4, 1189, 1284, 1255/4, 1273 a st.parc.č. 175, 294/2 v katastrálním území Jestřabí Lhota.**

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve společném povolení přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:

vydává společné povolení

na stavbu: **zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřabí Lhota – výstavba a rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, pozemky parc.č. 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 55/1, 55/2, 107/6, 107/9, 210/4, 214/7, 2224/6, 224/8, 313/5, 315, 319/3, 339/5, 339/7, 687/4, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1100/8, 1100/9, 1100/14, 1100/17, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1102/6, 1118/5, 1118/8, 1128/4, 1189, 1284, 1255/4, 1273 a st.parc.č. 175, 294/2 v katastrálním území Jestřabí Lhota.**

Stavba obsahuje:

SO 101 Chodníky u silnic III/3287 a III/3279

Chodník — 1 úsek

Tento úsek chodníku délky 120,77 m řeší opravu stávajícího chodníku kolem silnice III/3287 a to od místní komunikace na konci zástavby obce (chodník bude navazovat na plánovaný chodník kolem místní komunikace řešený jinou PD v další plánované etapě výstavby) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,50 m v návaznosti na 2 úsek. V rámci tohoto úseku bude řešena i úprava napojení místní komunikace šířky 5,5 m a jedno podélné parkovací stání 2,0/5,75 m.

V místě tohoto úseku je chodník šířky 2,0 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm.

V tomto úseku chodníku jsou řešeny čtyři samostatné vjezdy. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní.

Chodník — 2 úsek

Tento úsek chodníku délky 194,50 m řeší opravu stávajícího chodníku kolem silnice III/3287 a to od místa pro přecházení (navazuje na 1 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,50 m v návaznosti na 3. úsek. Dále bude řešeno umístění stávající zastávky BUS do nového zálivu šířky 3,0 m a s délkou nástupní hrany 12,0 m i s novým nástupištěm šířky 2,2 m a místem pro přístřešek 1,45/3,20 m. Dále jsou řešena dvě podélná parkovací stání 2,0/5,75 m v místě původního umístění zastávky BUS. V rámci tohoto úseku je řešen přechod pro chodce přes silnici III/3287 dl. 6,5 m s návazností na 6 úsek. Dále je řešeno místo pro přecházení přes silnici II/328 dl. 7,0 m a návazností na 7 úsek (změna dokončené stavby). V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm.

Záliv zastávky BUS bude proveden s cementobetonovým krytem s dilatací po 3,0 m a s novou konstrukcí tl. 560 mm. Podélné parkovací stání je navrženo s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 v barvě přírodní.

Chodník — 3 úsek

Tento úsek chodníku délky 37,13 m řeší opravu stávajícího chodníku i s jeho doplněním kolem silnice II/328. V rámci tohoto úseku bude upravena trasa silnicí III/3279 a II/328 na novou šířku 7,0 m a nevyhovující napojení mezi těmito silnicemi bude upraveno dle ČSN 73 6102 ed. 2 a to i se zrušením středového ostrůvku.

Začátek je od místa pro přecházení (navazuje na 2 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,50 m v návaznosti na 4 úsek. Úprava komunikace bude doplnění zeleně a odstranění stávajícího asfaltového povrchu v tl. cca 120 mm. V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,5 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm.

Chodník — 4 úsek

Tento úsek chodníku délky 361,66m řeší opravu stávajícího chodníku i s jeho doplněním kolem silnice III/3279. V rámci chodníku bude upraveno napojení silnice II/328 na silnici III/3279 a upravena šířka silnice III/3279 na novou šířku silnice 6,50 m.

Začátek je od místa pro přecházení (navazuje na 3 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,33 m v návaznosti na 5 úsek. V rámci tohoto úseku je řešeno místo pro přecházení přes silnici III/3279 na 9 úsek dl. 6,50 m.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 1,7 m – 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm. V tomto úseku chodníku je řešeno 14 samostatných vjezdů. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370mm.

Chodník — 5 úsek

Tento úsek chodníku délky 58,43 m řeší opravu stávajícího chodníku a to od místa pro přecházení (navazuje na 4 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,50 m v návaznosti na 12. úsek. V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku jsou řešeny tři samostatné vjezdy. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370 mm.

Chodník — 6 úsek

Tento úsek chodníku délky 86,47 m řeší nový chodník kolem silnice III/3287 a to od napojení na stávající účelovou komunikaci (smíšený provoz chodců a vozidel) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,50 m v návaznosti na 7 úsek.

V rámci tohoto úseku je řešena úprava šířky silnice III/3287 na 6,5 m a úprava nevyhovujícího napojení stávající místní komunikace. Tato úprava bude tak, že v místě úpravy šířky bude stávající asfaltový povrch tl. cca 120 mm vybourán.

V rámci tohoto úseku je řešena úprava šířky silnice III/3287 na 6,5 m a úprava nevyhovujícího napojení na silnici II/328. Dále bude řešeno přemístění stávající zastávky BUS do nového zálivu šířky 3,0 m a s délkou nástupní hrany 12,0 m i s novým nástupištěm šířky 2,2 m a místem pro přístřešek 1,45/3,20 m.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm.

V tomto úseku chodníku nejsou vjezdy.

Chodník — 7 úsek

Tento úsek chodníku délky 212,50 m řeší opravu stávajícího chodníku i doplněním chybějících úseků kolem silnice II/328 a III/3279 a to od místa pro přecházení (navazuje na 6 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 4,80 m v návaznosti na 8 úsek. V rámci tohoto úseku je řešeno místo pro přecházení přes silnici II/328 dl. 7,0 m a návazností na 7 úsek.

Úprava šířky silnice II/328 a III/3279 bude jednak jejím zúžením a vybourání stávajícího asfaltového povrchu v tl. cca 120 mm. Dále bude v její části doplněna nová konstrukce silnice III/3279 v místě rozšíření tl. 500 mm a to s asfaltovým povrchem.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku je řešeno osm samostatných vjezdů a jeden dvojitý vjezd. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80.

Chodník — 8 úsek

Tento úsek chodníku délky 38,31 m řeší opravu stávajícího chodníku kolem silnice III/3279 a to od místa pro přecházení (navazuje na 7 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,47 m v návaznosti na 9 úsek.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku nejsou vjezdy.

Chodník — 9 úsek

Tento úsek chodníku délky 96,41 m řeší nový úsek chodníku šířky 2,0 m kolem silnice III/3279 a to od místa pro přecházení (navazuje na 10 úsek) s ukončením před vstupem do RD parc.č. 269.

V rámci tohoto úseku je řešeno místo pro přecházení přes silnici III/3279 dl. 6,5 m v návaznosti na 5 úsek.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku není řešen vjezd.

Chodník — 10 úsek

Tento úsek chodníku délky 44,75 m řeší nový úsek chodníku kolem silnice III/3279 a to od místa pro přecházení (navazuje na 9 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 4,52 m v návaznosti na 11 úsek.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku nejsou vjezdy.

Chodník — 11 úsek

Tento úsek chodníku délky 96,41 m řeší nový úsek chodníku šířky 2,0 m kolem silnice III/3279 a to od místa pro přecházení (navazuje na 10 úsek) s ukončením před vstupem do RD parc.č. 269. V rámci tohoto úseku je řešeno místo pro přecházení přes silnici III/3279 dl. 6,5 m v návaznosti na 5 úsek.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku jsou řešeny čtyři samostatné vjezdy. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370 mm.

Chodník — 12 úsek

Tento úsek chodníku délky 152,99 m řeší nový úsek chodníku šířky 2,0 m kolem silnice III/3279 a to od místa pro přecházení (navazuje na 5 úsek) s ukončením místem pro přecházení dl. 6,50 m v návaznosti na 12 úsek (vjezd do areálu ČOV).

V rámci tohoto úseku je řešena vjezdová brána na zklidnění dopravy délky 50,0 m do obce ve směru od Němčic s jednostranným vybočením 2,5 m s šířkou silnice 3,5 m. V rámci této úpravy bude řešeno i prodloužení stávajícího propustku DN 400 (přes příjezd do areálu ČOV) a úprava chodníku v násypu s posunutím příkopy v místě vjezdové brány. Prodloužení propustku se provede v dl. 5,9 m z betonových přímých trub DN 400 bez těsnění. Toto prodloužení propustku se napojí na stávající propustek DN 400 s obetonováním a na nový příkop za chodníkem. V místě napojení na příkop se provede kamenný obklad tl. 150 mm do bet. lože C16/20 tl. 150 mm. Uložení trub bude do betonového lože C16/20 tl. 150 mm.

V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku jsou řešeny tři samostatné vjezdy. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370 mm.

Chodník- 12a. úsek

Tento úsek chodníku délky 50,83 m řeší nový úsek chodníku šířky 2,0 m kolem silnice III/3279 a to od místa pro přecházení (navazuje na 12 úsek) s ukončením v napojení na účelovou komunikaci zajišťující přístup k místnímu rybníku Na Farářce. V rámci této úpravy bude řešeno i prodloužení stávajícího propustku DN 400 (přes příjezd do areálu ČOV) a úprava chodníku v násypu. Prodloužení propustku se provede v dl. 5,9 m z betonových přímých trub DN 400 bez těsnění. Toto prodloužení propustku se napojí na stávající propustek DN 400 s obetonováním a na nový příkop za chodníkem. V místě napojení na příkopu se

provede kamenný obklad tl. 150 mm do betonového lože 016/20 tl. 150 mm. Uložení trub bude do betonového lože C16/20 tl. 150 mm. V místě tohoto úseku bude potom navržen chodník šířky 2,0 m s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm.

SO 102 Chodníky u silnice II/328

Chodník- 13. úsek

Tento úsek chodníku délky 38,80 m řeší opravu stávajícího chodníku kolem silnice II/328 v šířce 2,0 m. Začátek je od napojení na 7. úsek chodníku (řešen v SO 101) a s ukončením v místě pro přecházení dl. 6,10 m přes účelovou komunikaci v návaznosti na 14. úsek. V místě tohoto úseku je chodník šířky 2,0 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku jsou řešeny dva samostatné vjezdy. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370 mm.

Chodník- 14. úsek

Tento úsek chodníku délky 110,31 m řeší opravu stávajícího chodníku kolem silnice II/328 a i s částečným doplněním nového úseku v šířce 2,0 m. Začátek je od místa pro přecházení (navazuje na 13 úsek) a s ukončením místem pro přecházení dl. 6,30 m přes místní komunikaci v návaznosti na 15 úsek. V rámci tohoto úseku bude řešena úprava napojení na stávající místní komunikaci s povrchem z betonových panelů s jejich předlažbou. V místě tohoto úseku je chodník šířky 2,0 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm.

Chodník- 15. úsek

Tento úsek chodníku délky 157,17 m řeší novou trasu chodníku kolem silnice II/328 v šířce 1,5 m. Začátek je od napojení na 6 úsek chodníku (řešen v SO 101) a s ukončením místem před vjezdem na pozemek parc.č. 696/19. V místě tohoto úseku je chodník šířky 1,5 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku je řešeno šest samostatných vjezdů. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370mm.

Chodník— 16. úsek

Tento úsek chodníku délky 200,52 m řeší novou trasu chodníku v šířce 1,5 m kolem silnice II/328. Začátek je od místa pro přecházení (navazuje na 14 úsek) a s ukončením v napojení na poslední vjezd v obci k RD na pozemku parc.č. 107/25. Chodník není veden přímo kolem silnice II/328, ale mezi touto silnicí a chodníkem je zelený pás a chodník je veden cca 1,0 m od hranic parcel RD. V rámci tohoto úseku bude řešena úprava napojení na stávající místní komunikaci s povrchem z betonových panelů a to jejich předlažbou. V místě tohoto úseku je chodník šířky 1,5 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku je řešeno šest samostatných vjezdů. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370 mm.

Chodník- 17. úsek

Tento úsek chodníku délky 88,81 m řeší nový chodník kolem silnice II/328 šířky 1,75 m a 2,0 m. Začátek je od napojení na 4 úsek chodníku (řešen v SO 101) a s ukončením místem pro přecházení dl. 6,00 m přes účelovou komunikaci v návaznosti na 18 úsek. V rámci tohoto úseku jsou navrženy tři podélná parkovací stání 2,0/5,75 m. V místě tohoto úseku je chodník šířky 1,75 m a 2,0 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku je řešeno pět samostatných vjezdů. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370mm.

Chodník- 18. úsek

Tento úsek chodníku délky 15,44 m řeší nový chodník kolem silnice II/328 šířky 2,0 m. Začátek je od místa pro přecházení (navazuje na 17 úsek) a s ukončením místem pro přecházení dl. 6,50 m přes silnici II/318 v návaznosti na 19 úsek. V místě tohoto úseku je chodník šířky 2,0 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku nejsou vjezdy.

Chodník- 19. úsek

Tento úsek chodníku délky 188,56 m řeší opravu stávajícího chodníku šířky 1,5 m - 2,0 m kolem silnice III/328. Začátek je od plánované návaznosti na místní komunikaci na plánovaný chodník kolem místní komunikace řešený jinou PD v další plánované etapě výstavby a s ukončením v návaznosti na stávající chodník šířky 1,5 m kolem mateřské školy. Součástí řešení je i nové místo pro přecházení délky 6,50 m přes silnici III/328 v návaznosti na 18 úsek. V místě tohoto úseku je chodník šířky 1,5 m - 2,0 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V

tomto úseku chodníku je řešeno devět samostatných vjezdů. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370 mm.

Chodník — 20. úsek

Tento úsek chodníku délky 337,70 m řeší nový úsek chodníku šířky 1,5 m - 2,0 m kolem silnice II/328. Začátek je od stávajícího vjezdu do mateřské školy navazující na stávající chodník šířky 1,5 m kolem mateřské školy a s ukončením v návaznosti na přístup ke stávajícímu hřbitovu. V místě tohoto úseku je chodník šířky 1,5 m - 2,0 m navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270 mm. V tomto úseku chodníku je řešeno dvanáct samostatných vjezdů. Tyto vjezdy jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80 bez fazet v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 370 mm.

Úprava kolem silnice II/328

V místě osazení nových obrubníků se silniční betonovou přídlažbou 250/500/80 mm kolem silnice II/328 bude provedeno vyfrézování asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 1,0m. Po osazení obrubníků silniční přídlažby bude v místě frézování provedena nová vrstva asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50 mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postříkem 0,6kg/m². Dilatační spára bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou.

Přeložka nadzemního vedení NN

V rámci stavby chodníku 20. úseku bude nutno řešit přeložku nadzemního vedení NN. Jde o stávající betonový sloup, který je v kolizi s plánovanou stavbou chodníku. Stávající sloup bude demontován a to částí dotčeného nadzemního vedení, které bude vyvěšeno a zajištěno proti ohrožení stavby, a přípojky do el. skříně. Nově se mimo stavbu chodníku osadí nový betonový sloup včetně nové konzoly s izolátory a provede se nově napojení nadzemního vedení NN. Nově se taktéž provede nová kabelová přípojka ze sloupu do stávající el. skříně, se taktéž provede nová kabelová přípojka ze sloupu do stávající el. skříně.

SO 401 Veřejné osvětlení u silnice III/3287 a III/3279

Veřejné osvětlení řeší osvětlení silnice III/3287 a III/3279 v Jestřábí Lhotě. Komunikace jsou dle normy ČSN EN 13 201 zatříděna na třídu osvětlení M5. Svítidla jsou umístěna na stožárech do montážní výšky 8 m nad zemí s výložníkem délky 1 m vždy po podél jedné straně komunikace. Sklon svítidel vůči vodorovné rovině je 55°. U autobusové zastávky a parkovacích zálivů jsou použity výložníky 2 m. V návrhu jsou použita svítidla JD. Rozhlasy EV3 2375 STRADA 79W. Přejed je nasvícen přechodovými svítidly. V návrhu jsou použita přechodová svítidla PHILIPS UniStreet BGP281 LED84/757 51W. Sklon svítidel vůči vodorovné rovině je 0°. Svítidla jsou umístěna na 6 m stožárech na výložnicích 2 m. Na vjezdové bráně bude připraveno přípojné místo na dopravní deformovatelný prosvětlovaný majáček. Kabelový rozvod pro stožárová, přechodová a prosvětlovaná svítidla bude proveden kabelem CYKY-J 4x10, uloženým v zemi. Rozvod bude napojen ze stávající lampy. Uzemnění bude provedeno vodivým propojením všech ocelových osvětlovacích stožárů drátem FeZn ø 10 mm uloženým na dně společného výkopu s kabelem. Drát FeZn ø 10 bude protaženým základem ke stožáru. Hodnota uzemnění nesmí překročit 2 Ω. V místě křížení s uzemňovací soustavou kabelových rozvodů NN bude provedeno vzájemné propojení těchto soustav. Venkovní osvětlení bude zapojeno do třech samostatně ovládaných fází.

SO 402 Veřejné osvětlení u silnice II/328

Veřejné osvětlení řeší osvětlení silnice II/328 v Jestřábí Lhotě. Komunikace jsou dle normy ČSN EN 13 201 zatříděny na třídu osvětlení M5. Svítidla jsou umístěna na stožárech do montážní výšky 8 m nad zemí s výložníkem délky 1 m vždy po podél jedné straně komunikace. Sklon svítidel vůči vodorovné rovině je 0°. V návrhu jsou použita svítidla JD Rozhlasy EV3 2375 STRADA 79 W. Kabelový rozvod pro stožárová svítidla bude proveden kabelem CYKY-J 4x10, uloženým v zemi. Rozvod bude napojen ze stávající lampy. Uzemnění bude provedeno vodivým propojením všech ocelových osvětlovacích stožárů drátem FeZn ø 10 mm uloženým na dně společného výkopu s kabelem. Drát FeZn ø 10 bude protaženým základem ke stožáru. Hodnota uzemnění nesmí překročit 2 ohmy. V místě křížení s uzemňovací soustavou kabelových rozvodů NN bude provedeno vzájemné propojení těchto soustav. Venkovní osvětlení bude zapojeno do třech samostatně ovládaných fází.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 55/1, 55/2, 107/6, 107/9, 210/4, 214/7, 2224/6, 224/8, 313/5, 315, 319/3, 339/5, 339/7, 687/4, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1100/8, 1100/9, 1100/14, 1100/17, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1102/6, 1118/5, 1118/8,

1128/4, 1189, 1284, 1255/4, 1273 a st.parc.č. 175, 294/2 v katastrálním území Jestřabí Lhota, jak je zakresleno ve výkresech situace stavby: chodníky u silnic III/3287 a III/3279 – č.v. 036-D0023-D.1.1/02, 036-D0023-D.1.1/03, 036-D0023-D.1.1/04, 036-D0023-D.1.1/005; chodníky u silnice II/328 – č.v. 036-D0023-D.1.2/02, 036-D0023-D.1.2/03, 036-D0023-D.1.2/04, 036-D0023-D.1.2/05; veřejné osvětlení u silnic III/3287 a III/3279 – 036-D0023-D.1.3/02 (1 až 4 část), 036-D0023-D.1.4/02 (1 až 4 část) v měřítku 1:250 který je nedílnou součástí projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Bc. Jana Šarníková, autorizoval Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejové doprava ČKAIT 1102364.

2. Stavba nových chodníků bude stavebně napojena na silnice II/328, III/3287 a III/3279, pozemky parc.č. 1102/6, 1100/9 a 1255/4, v katastrálním území Jestřabí Lhota.
3. Dešťové vody budou odváděny pomocí 48 ks nových uličních vpustí na silnicích II/328, III/3287 a III/3279, které jsou napojené do obecní dešťové kanalizace. V místě nutnosti spádu od těchto silnic u chodníku a vjezdů budou provedeny nové liniové žlaby.
4. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci bude bezpodmínečně projednána s účastníky řízení a dotčenými orgány
5. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
8. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
10. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
11. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
12. Dle § 153 odst. 1 stavebního zákona je stavbyvedoucí nebo stavební dozor povinen v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení včetně napojení na inženýrské sítě mohou být prováděny jen za podmínek stanovených správcí (vlastníky) těchto sítí např. ČEZ Distribuce a.s., GasNet s.r.o., CETIN a.s., Energie AG Kolín a.s.
13. Stavba musí být provedena stavebním podnikatelem (dodavatelem) fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů § 160 stavebního zákona. Ve smyslu ust. § 18c odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, oznámí stavebník termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
14. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavební podnikatel má povinnost provádět stavbu v souladu s rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, dodržovat obecné požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona) a další právní předpisy a technické normy a plnit další povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů.
15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:

a. závěrečná kontrolní prohlídka stavby

16. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona.
17. V průběhu realizace stavby budou přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění okolních pozemních komunikací staveništní dopravou. Pokud se tak stane, zajistí investor čištění na vlastní náklady neprodleně.
18. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby
 - výsledky předepsaných zkoušek
19. Při realizaci stavby budou respektovány a splněny podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí, obsažené v projektové dokumentaci stavby, v její dokladové části a technické zprávě:
 - vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.11.2016 zn. 0100660141
 - vyjádření GridServices s.r.o., ze dne 26.05.2017 zn. 5001507740
 - vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 09.11.2016 čj. 759481/16
20. Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Je nutné rozpracovat podrobně jednotlivé body týkající se konkrétních dřevin ve vztahu k hrozícímu poškození.
21. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy:

Vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 17.08.2021 pod č.j. OZPZ MUKOLIN/OZPZ 70030/21-Tv

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mížení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební suť, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 07.09.2021 pod č.j. OZPZ MUKOLIN/OZPZ 80575/21-novy

1. S odpady, které vzniknou realizací stavby, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.
2. V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.
3. V případě stavebních a demoličních odpadů, který původce odpadu sám nezpracuje, mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeného k nakládání s takovým odpadem před jejím vznikem.
4. Při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu s § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

5. Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.
6. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby a musí být předány osobě oprávněné k převzetí takového odpadu.
7. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence.
8. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Souhlas Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 13.10.2021 pod č.j. OZPZ MUKOLIN/OZPZ 95667/21-Tv

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřabí Lhota“ – doplnění nových chodníků podél silnice 11/328, 111/3287 a 111/3279 na části pozemku parc. dle KN č. 31/3 0 výměře 0,0033 ha (ovocný sad), na části pozemku parc. dle KN č. 31/7 0 výměře 0,0011 ha (zahrada), na části pozemku par. dle KN č. 5511 0 výměře 0,0030 ha (zahrada), na části pozemku parc. dle KN č. 107/9 0 výměře 0,0431 ha (orná půda) a na části pozemku parc. dle KN č. 315 0 výměře 0,0092 ha (zahrada), všechny v k. ú. Jestřabí Lhota. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- 1) Před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklady provedení skryvky kulturní vrstvy půdy do hloubky v průměru asi 20 cm na celé ploše trvale odnímané ze ZPF. Ornice o objemu asi 120 m³ bude na náklady investora přemístěna a následně rozprostřena na zbylých nezastavěných částí výše uvedených pozemků v k. ú. Jestřabí Lhota, za účelem vylepšení půdních poměrů pozemků. Do doby využití, budou kulturní vrstvy půdy deponovány na výše uvedeném pozemku a zabezpečeny před zaplevelením a odcizením – deponie bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k ohrožení okolních pozemků (např. splachy...). Realizací výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území.
- 2) Investor o činnosti spojené se skryvkou, přemístěním a rozprostřením povede písemné záznamy (např. ve stavebním deníku).
- 3) Nejpozději 15 dnů před započatím realizace záměru (před zahájením prací spojených se skryvkou kulturní vrstvy půdy) investor písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín časový harmonogram těchto prací, včetně uvedení jména a kontaktu odpovědného pracovníka za provádění skryvky a následného jejího využití.
- 4) Nejpozději 30 dnů před započatím užívání obdrží orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín doklady o využití kulturní vrstvy půdy.
- 5) V souladu s ustanovením S 11a odst. 1) písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, se za trvalé odnětí půdy ze ZPF finanční odvod nepředepisuje.
- 6) Nejpozději 30 dnů před započatím užívání stavby předloží investor odboru ŽP a Z MěÚ Kolín – orgánu ochrany ZPF – geometrický plán oddělující skutečně zastavěnou a ostatní nezemědělskou plochu.

Výše uvedený souhlas je vydán pro záměr v souladu se schváleným územním plánem obce. Tento souhlas je, dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona, závaznou součástí rozhodnutí, která budou v předmětné věci vydána podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené ode dne, kdy nabydou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů,

kterých je součástí. Tento souhlas a jeho podmínky mohou být dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona změněny jen v případě změny rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle § 10 odst. 3) zákona, pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadatel, nestal-li se podkladem pro řízení.

Závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, DI Kolín ze dne 02.09.2021 pod č.j. KRPS-178803-1/ČJ-2021-010406-DOŽ

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín jako příslušný orgán Policie České republiky s odkazem na § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nemá námitek k předložené projektové dokumentaci, za předpokladu, že:

- budovaný chodník bude v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních komunikacích a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové u upravované křižovatkové plochy budou v souladu s ČSN 73 6102, o projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
- navrhovaná instalace dopravní značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 a Zásadami pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169, provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016), musí být v souladu s ČSN EN 12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy a instalováno odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.

Doporučujeme po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřicím protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací.

K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení, s časovým harmonogramem prací před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

Stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru dopravy ze dne 31.08.2021 pod č.j. MUKOLIN/OD 70035/21-noj

Odbor dopravy MěÚ v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací posoudil PD shora uvedené stavby, ke které zaujímá toto stanovisko:

Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřabí Lhota - stavba chodníků, vjezdů včetně zastávek autobusové dopravy se dotkne zájmů ochrany silnic 11/328, 111/3279 a 111/3287. Stavba chodníků včetně dalších stavebních objektů (zatravnění, zpevněné plochy, autobusové zastávky, sjezdy ...) bude provedena bez zásahu do tělesa těchto komunikací.

Nesmí být nijak zúžen průjezdní profil silnic II. a III. třídy přes obec Jestřabí Lhota.

Stávající sjezdy na sousední pozemky musí mít plynulé napojení na stávající povrch vozovky silnice 11/328, 111/3279 a 111/3287, budou opatřeny bezprašným povrchem, aby jejich používáním nedocházelo k znečištění a poškozování přilehlé silnice, nová konstrukce dopravních přípojení (sjezdů) musí odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení.

Po realizaci stavby chodníků nesmí být zhoršeny odtokové podmínky tělesa silnic II. a III. třídy. Odvodnění chodníků a dalších ploch včetně sjezdů nesmí být svedeno na tyto komunikace.

Při projektování stavby chodníku, zejména jeho bezbariérovost i v místech stávajících zastávek autobusové dopravy (šířkové uspořádání, bezbariérový přístup, nástupní hrana autobusové zastávky...) se musí dodržet požadavky uvedených v příslušných českých technických normách a dalších souvisejících právních předpisech.

Po provedení stavby chodníků bude povrch přilehlých silnic II. a III. třídy k chodníkovým obrubám doasfaltován (včetně zalití spojovací spáry asfaltovou emulzí), resp. doplněn podle požadavků a podmínek vlastníka silnic II. a III. třídy zastoupeného správcem komunikací Krajskou správou a údržbou silnic přísp. org.

Při vlastní stavbě chodníků nebude na silnice ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.

V případě, že realizace stavby bude vyžadovat dočasné omezení plynulosti silničního provozu je nutné před zahájením stavebních prací podat zdejšímu odboru dopravy žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, jejíž součástí musí být návrh přechodné úpravy provozu.

Nové dopravní značení na komunikacích bude na podkladě žádosti stavebníka stanoveno zdejším odborem dopravy. K žádosti žadatel předloží návrh dopravně – inženýrského opatření.

K projektové dokumentaci stavby je nutné si vyžádat stanovisko vlastníka silnic II. a III. třídy (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a z hlediska zajištění bezpečnosti provozu na zmíněných komunikacích stanovisko orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje DI Kolín.

Dále se uvažovaná stavba chodníků včetně dalších stavebních objektů v obci Jestřabí Lhota dotkne zájmů ochrany místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Souhlasné stanovisko k tomuto záměru je nutné si vyžádat u vlastníka místních komunikací/veřejně přístupných účelových komunikací.

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 26.08.2021 zn. 5679/21KSÚS/KHT/SOM

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III. tříd obdržela Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. KSÚS SK p.o. souhlasí s realizací výše uvedené stavby za těchto podmínek:

- Stavba bude realizována mimo období zimní údržby silnic, tj. mimo 1.11 – 31.3
- Před výstavbou dojde k úpravě zemní pláně a k odstranění stávajících obrubníků. Zhotovitel stavby ručí během přepravy tohoto materiálu za čistotu vozovek silnic, které budou přepravou dotčeny. Budou provedena nezbytná opatření (čištění mechanismů před výjezdem na silnice), kterými bude minimalizováno znečišťování vozovek. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
- Výše uvedenou stavbou nedojde k zúžení stávající šíře dotčených silnic v celé délce stavby,
- Lícová hrana silničních obrubníků lemuujících chodník bude umístěna minimálně 15 cm od stávajícího okraje vozovky. Silniční obrubníky podél vozovky budou osazeny do betonového lože s boční betonovou opěrou s převýšením nad vozovku max. 15 cm, v místech vjezdů max. 5 cm a u přechodů a míst pro přecházení 2 cm. Podél nově osazených silničních obrubníků bude provedena výměna obrusné vrstvy vozovky v pruhu o šířce 1 m a ložné vrstvy v šíři 0,5 m. Nový kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO I I a bude plynule navazovat na stávající kryt se zachováním příčného a podélného spádu okolní vozovky. Styčná spára mezi novým a stávajícím krytem vozovky bude zalita modifikovanou asfaltovou záplivkou. Uvedená převýšení nad vozovkou budou před zahájením prací upřesněna v případě, že by Středočeský kraj plánoval rekonstrukci komunikace.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění silničního tělesa v celé délce stavby. Pokud se projeví, že vozovkaje v místě stavby chodníků v některých úsecích nedostatečně odvodněna, obec Jestřabí Lhota musí zajistit neprodleně na své náklady realizaci opatření ke zjednání nápravy. Odvodnění stavby bude po dobu životnosti stavby zajišťovat majitel na své náklady.
- Zatrubnění propustku bude navazovat na stávající zatrubnění, zatrubnění bude udržováno průtočné investorem akce.
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
- Výkopový ani stavební materiál nesmí být ukládán na vozovce.

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Označení účastníka řízení podle § 109 stavebního zákon a § 27 správního řádu:
Obec Jestřabí Lhota, IČO 00235415, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2

Odůvodnění:

Dne 22.09.2021 podala Obec Jestřabí Lhota, IČO 00235415, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2, žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 22.10.2020 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) Žadatel

Obec Jestřabí Lhota, IČO 00235415, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Obec Jestřabí Lhota, IČO 00235415, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

1. Obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 2qibpdr

2. Karel Malínek, Jestřabí Lhota 101, 280 02 Kolín 2

3. Věra Malínková, Jestřabí Lhota 101, 280 02 Kolín 2

4. Václav Drahovzal, Jestřabí Lhota 149, 280 02 Kolín 2

5. Pavlína Drahovzalová, Jestřabí Lhota 149, 280 02 Kolín 2

6. Petra Hušková, Veltrubská 1315, Kolín V, 280 02 Kolín 2

7. Josef Vokoun, Jestřabí Lhota 169, 280 02 Kolín 2

8. Karel Horáček, Choťánky 40, 290 01 Poděbrady 1

9. Tereza Kukulová, Na Valech 438, 289 07 Libice nad Cidlinou

10. Miroslava Medunová, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2

11. Pavel Plaček, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2

12. Ladislav Týma, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2

13. Milena Týmová, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2

14. Roman Záhora, Jestřabí Lhota 132, 280 02 Kolín 2

15. Petr Bilík, Školní 547, Sendražice, 280 02 Kolín 2

16. Šárka Henklová, Jestřabí Lhota 71, 280 02 Kolín 2

17. Ludmila Týmová, Jestřabí Lhota 71, 280 02 Kolín 2

18. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx

19. ZOD Zálabí, a.s., Na Františku 358, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, DS: PO, kkb9vyc

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

vlastníci sousedních pozemků a majitelé sítí:

pozemky parc.č. 221/1, 1118/6, 1118/4, 33/4, 33/3, 33/1, 210/2, 294/2, 31/7, 36, 38/2, 39/2, 40/, 46/2, 46/1, 127/7, 1100/31, 50, 93, 64, 65/1, 65/2, 688/3, 1100/36, 72, 73, 1283, 107/3, 107/18, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/24, 107/25, 320/4, 320/5, 320/3, 271, 28/1, 29/3, 29/1, 269, 294/1, 29/1, 29/2, 30, 308, 35/1, 36, 38/2, 323, 327, 301, 38/2, 38/1, 39, 44/2, 50, 51/1, 51/2, 52/2, 52/1, 53, 54/2, 54/1, 55, 166, 157, 169, 220, 250, 368, 320/7, 320/8, 318/2, 315, 349/72, 349/71, 349/70, 349/69, 349/68, 349/67, 349/66, 349/65, 349/105, 349/106, 268, 7/2, 4, 5, 6, 305, 139, 140, 152 a st.parc.č. 50, 281, 249

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Energie AG Kolín a.s., Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdtvt

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

K žádosti bylo dále doloženo:

- 2x projektovou dokumentaci vypracovanou a autorizovanou Ing. Robertem Šimkem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1201914

vyjádření a stanoviska:

- Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, ze dne 14.09.2021 č.j. MUKOLIN/OIÚP 70029/21-sindv1

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 17.08.2021 č.j. MUKOLIN/OZPZ 7003021-Tv
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 07.09.2021 č.j. MUKOLIN/OZPZ 80575/21-novy
- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, ze dne 31.08.2021 č.j. MUKOLIN/OD 70035/21-noj
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 26.08.2021 zn. 5679/21/KSÚS/KHT/SOM
- GasNet Služby s.r.o, ze dne 03.08.2021 zn. 5002428044
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 08.01.2021 zn. 0101439627
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 06.08.2021 zn. 001117575423
- Telco Pro Services a.s., ze dne 08.01.2021 zn. 0201173655
- ČEZ ITC Services a.s. ze dne 08.01.2021 zn. 0700313262
- CETIN a.s., ze dne 26.07.2021 čj. 736249/21
- CETIN a.s., ze dne 08.01.2021 čj. 507370/21
- Energie AG Kolín a.s., ze dne 01.09.2021 čj. 021070158263
- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, ze dne 24.08.2021 Ev.č. KO-7287-2/2021/KO
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín – DI, ze dne 30.07.2021 č.j. KRPS-1788031-1/ČJ-2021-010406-DOŽ
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín – DI, ze dne 02.09.2021 č.j. KRPS-178803-1/ČJ-2021-010406-DOŽ
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech p.o., ze dne 30.07.2021 zn. 3630/2021
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje Územní pracoviště v Kolíně, ze dne 30.07.2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti – připomínky nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění, ochrana archeologických nálezů

Vzhledem k tomu, že se stavební práce budou provádět na území s možnými archeologickými nálezy, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: stavebník je podle těchto ustanovení povinen

1. oznámit záměr provádět výkopové a stavební práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha v.v.í., Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01, Praha 1, email: oznameni@arup.cas.cz, ID schránky: fxcng6z
2. umožnit na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického průzkumu Archeologickému ústavu AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci, jejich seznam najdete na webu Ministerstva kultury (www.mkcr.cz) v oblasti **Kulturní dědictví » Památková péče » Archeologie** (<http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/archeologie/seznam-organizaci-opravnenych-k-provadeni-archeologickych-vyzkumu-101288/>) na území správního obvodu města Kolín často záchranné archeologické výzkumy provádějí :

1. Regionální muzeum Kolín, Brandlova 35, 280 02 Kolín I, tel. +420 321 723 841, mob.: +420 734 312 030, email: archeologie@muzeumkolin.cz, ID schránky: 8ijk7gn
2. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 448/3, 100 00 Praha 10, tel/fax: 321 695 877, email: kounice@uappsc.cz, ID schránky: eaig3gd

Poučení:

Proti rozhodnutí o územním rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek a to zejména vůči stavebnímu povolení.

Jestliže bude odvoláním napadeno pouze územní rozhodnutí, nenabude stavební povolení právní moci dříve, než nabude právní moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Proti rozhodnutí o stavebním povolení se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídnou jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí postupuje stavební úřad podle ustanovení § 92 odst. 4 stavebního zákona a po dni nabytí právní moci stavebního povolení podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona.

Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky. Pro prodloužení jeho platnosti se uplatní § 115 odst. 4 stavebního zákona obdobně.

Otisk úředního razítka

Josef Novotný, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba



Za správnost vyhotovení

Věra Lapšanská

úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle položky č. 17 odst. 1 písm. e) – **1 000,- Kč**

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“ (stavebník po nabytí právní moci)

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

1. Obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 2qibpdr
2. Karel Malínek, Jestřabí Lhota 101, 280 02 Kolín 2
3. Věra Malínková, Jestřabí Lhota 101, 280 02 Kolín 2
4. Václav Drahovzal, Jestřabí Lhota 149, 280 02 Kolín 2
5. Pavlína Drahovzalová, Jestřabí Lhota 149, 280 02 Kolín 2
6. Petra Hušková, Veltrubská 1315, Kolín V, 280 02 Kolín 2
7. Josef Vokoun, Jestřabí Lhota 169, 280 02 Kolín 2
8. Karel Horáček, Choťánky 40, 290 01 Poděbrady 1
9. Tereza Kukalová, Na Valech 438, 289 07 Libice nad Cidlinou
10. Miroslava Medunová, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2
11. Pavel Plaček, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2
12. Ladislav Týma, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2
13. Milena Týmová, Jestřabí Lhota 88, 280 02 Kolín 2
14. Roman Záhora, Jestřabí Lhota 132, 280 02 Kolín 2
15. Petr Bilík, Školní 547, Sendražice, 280 02 Kolín 2
16. Šárka Henklová, Jestřabí Lhota 71, 280 02 Kolín 2
17. Ludmila Týmová, Jestřabí Lhota 71, 280 02 Kolín 2
18. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmX
19. ZOD Zálabí, a.s., Na Františku 358, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, DS: PO, kkb9vyc
20. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnyjs6
21. Energie AG Kolín a.s., Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdtvt
22. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
23. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

24. pozemek parc.č. 221/1, 1118/6, 1118/4, 33/4, 33/3, 33/1, 210/2, 294/2, 31/7, 36, 38/2, 39/2, 40/, 46/2, 46/1, 127/7, 1100/31, 50, 93, 64, 65/1,65/2, 688/3, 1100/36, 72, 73, 1283, 107/3, 107/18, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/24, 107/25, 320/4, 320/5, 320/3, 271, 28/1, 29/3, 29/1, 269, 294/1, 29/1, 29/2, 30, 308, 35/1, 36, 38/2, 323, 327, 301, 38/2, 38/1, 39, 44/2, 50, 51/1, 51/2, 52/2, 52/1, 53, 54/2, 54/1, 55, 166, 157, 169, 220, 250, 368, 320/7, 320/8, 318/2, 315,

349/72, 349/71, 349/70, 349/69, 349/68, 349/67, 349/66, 349/65, 349/105, 349/106, 268, 7/2, 4, 5, 6, 305, 139, 140, 152 a st.parc.č. 50, 281, 249

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

- 25. Obecní úřad Jestřabí Lhota
- 26. Městský úřad Kolín, kancelář úřadu - oddělení hospodářské správy

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

- 27. Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
- 28. Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín
- 29. Obecní úřad Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín 2 + příloha
- 30. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 00 Kolín III, DS: OVM, 2dtai5u

Na vědomí (doručení jednotlivě)

- 31. NIPI ČR, o.s., Místní pracoviště KOLÍN, Šotnovská 580, Kolín II, 280 02 Kolín 2

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
sejmutí

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko:

Razítko:

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby - stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Zámecká 160, 280 12 Kolín I



Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 KOLÍN 2

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/SU 4267/22-lap
Spisová zn.: SU 19399/2021

Počet listů: 1
Příloh/listů: 3/15

Vyřizuje: Věra Lapšanská
Telefon: 321 748 231
E-mail: vera.lapsanska@mukolin.cz

Datum: 13. 01. 2022

Sdělení o nabytí právní moci společného povolení č. j. MUKOLIN/SU 89587/21-Nov zn. SU 19399/2021 ze dne 29. 11. 2021

Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad vydal dne 29. 11. 2021 pod č. j. MUKOLIN/SU 89587/21-Nov zn. SU 19399/2021 společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu: zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřabí Lhota – výstavba a rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, pozemky parc.č. 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 55/1, 55/2, 107/6, 107/9, 210/4, 214/7, 2224/6, 224/8, 313/5, 315, 319/3, 339/5, 339/7, 687/4, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1100/8, 1100/9, 1100/14, 1100/17, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1102/6, 1118/5, 1118/8, 1128/4, 1189, 1284, 1255/4, 1273 a st.parc.č. 175, 294/2 v katastrálním území Jestřabí Lhota.

Sdělujeme Vám, že rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 1. 2021. V příloze zasíláme jedno vyhotovení rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci, 1x ověřenou projektovou dokumentaci a štítek „Stavba povolena“.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor výstavby
stavební úřad
KOLÍN
4.02

Věra Lapšanská
úřední osoba

Přílohy

1x pravomocné rozhodnutí č. j. MUKOLIN/SU 89587/21-Nov zn. SU 19399/2021 ze dne 29. 11. 2021

1x ověřená projektová dokumentace

1x štítek „Stavba povolena“

Doručuje se:

Obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota č. p. 74, 28002 Kolín 2