


LEGENDA:

- Doplnění konstrukce silnice v místě rozšíření a napojení komunikací v místě rozšíření - asfaltový povrch
- Rekonstrukce a nové chodníky - betonová dlažba bez fazet 100/200/60mm, barva přírodní
- Úprava a nové vjezdy do nemovitosti - betonová dlažba 100/200/60mm bez fazet, barva přírodní
- Nástupišťe zastávek BUS - betonová dlažba 100/200/60mm bez fazet, barva přírodní
- Plocha pro přistávací zastávek BUS - betonová dlažba 100/200/60mm bez fazet, barva přírodní
- Nové zářivky zastávek BUS - cementobetonový kryt
- Nové parkovací stání - betonová dlažba 100/200mm, barva přírodní
- Bezbariérové úpravy slepeckou dlažbou 100/200mm, barva červená
- Kontrastní pás u nástupišťe zastávek BUS - betonová dlažba 100/200/60mm bez fazet, barva plískavá
- Úprava asfaltu na silnici III/3279 - asfaltový beton tl. 50mm
- Kamenný obklad lomovým kamenem zausnění přípojek a prodloužení propustku
- Zelený ostůvek a doplnění zeleně u nůsné silnice

Nové světla veřejného osvětlení - SO 401 a SO 402



LEGENDA SÍTI:

- Stavající kabelové vedení elektronických komunikací - CETIN
- Stavající kabelové vedení VN - ČEZ
- Stavající kabelové vedení NN - ČEZ
- Stavající nadzemní vedení NN - ČEZ
- Stavující STI, plynovod
- Stavující děřivá kanalizace
- Stavující spásková kanalizace
- Stavující vodovod
- Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
- Nové kabelové rozvody veřejného osvětlení - SO 401 a SO 402
- Nové přípojky od uličních vpustí PVC DN150
- Příkladka kabelů NN - ČEZ
- Příkladka kabelů elektronických komunikací - CETIN

Výškový systém B.p.v.
Souřadný systém S-JTSK

VYPRACOVAL:	Ing. Robert Šimek	IROP Olomouc
ODP.PROJEKTANT:	Ing. Robert Šimek	Hofická 156 / 49, 77200 Olomouc
M.L.P.:	Ing. Jan Rozsival	tel.: +420 602 633 982
INVESTOR:	Obec Jestřábi Lhota, Jestřábi Lhota č.p. 74, 280 02 Kolín, IČ: 00235415	
Stavba:	Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřábi Lhota	
Část:	D.1 Stavební část	
Stavební objekt:	D.1.2 SO 102 Chodník u silnice II/328	
VYKRES:	Situace - 2. část	
DATUM:	06/2022	
STUPĚŇ:	DRS-DRZS	
POČET A4:	6	
MĚŘÍTKO:	1:250	
ZAKÁZKA ČÍSLO:	036-D0043	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	036-D0043-D.1.2/03	

Poznámka:

Mimo popsané úseky osazení obrubníků kolem silnic II/322, III/3279 a III/3279 u vjezdů a některých vstupů budou ostatní obrubníky provedeny s převýšením 120mm. Vodící linie chodníků je tvořena jednak zdivkami oplocení a stávajícími objekty vedení těchto chodníků kolem těchto objektů. V místě zeleně je vodové linie typická obrubníkem s převýšením 60mm (u vjezdů bude obrubník bez převýšení).
 Před zahájením výkopových prací je investor (stavebník) povinen zajistit výtčení všech kabelových podzemních vedení v prostoru staveniště, která by mohla být provedena slábky dotčena, a vyznačit jejich průběh v terénu za účasti jejich majitelů a správců, to se týká i podzemních vedení v rámci areálu ve vlastnictví investora. Podzemní vedení jsou orientačně zakreslena do výkresu situace stavby podle podkladů jednotlivých správců sítí. Vzády před zahájením změn prací musí být provedeno přesné výtčení a vyznačení podzemních vedení přímo v terénu. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů zjištěna ručně kopanými sondami. Sebeobecně platí, že zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních vedení stavební činností ani neúmyslně třetí osobou z neznalosti.